

ecoWORLD

Modelo C2000 inox.



ecoWORLD



Generador de ozono de vertido directo tipo A, concebido para una producción de 2.000 Mg/h

Dimensiones
165 x 210 x 410 mm

Peso aproximado
5,5 Kg.

Alimentación
230V – 50 Hz

Consumo
55 W/h

Equipo Fabricado Según
Norma UNE400201-94

Totalmente portátil, se encuentra construido íntegramente en acero inoxidable aisi 316, integra una placa con capa de aislamiento donde albergan sus componentes, así como un temporizador de 0 a 60 minutos para el control del tiempo de funcionamiento del equipo, pudiendo estar en funcionamiento continuo o bien a través de la temporización..

Este equipo se encuentra enfocado para realizar tratamiento de choque, limpiezas y eliminación de contaminantes en empresas, hoteles, cámaras, laboratorios, automóviles, geriátricos, etc...

Generador de vertido directo con ventilador para la distribución uniforme del ozono, con interruptor luminoso de funcionamiento y fusible de protección.



Temporizador
incluido

Características generales:

- Generador de vertido directo
- Construido en acero inox. 316
- Totalmente portátil
- Placa interna de aislamiento

www.ib-sat.es

info@ib-sat.es - 936 724 753

Barcelonès, 3
08940 Cornellà de Llobregat
BARCELONA



ib·sat
Soluciones Ecológicas



EUO TA
European Ozone Trade Association



DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

